



# Sostituzione del case inferiore nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012

Sostituisci il case inferiore nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012

Scritto Da: Andrew Optimus Goldheart



## INTRODUZIONE

Rimuovi il case inferiore per accedere ai componenti interni del MacBook Pro.



### STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



### COMPONENTI:

- [MacBook Pro 13" Unibody Lower Case](#) (1)
- [Macbook Pro Unibody Lower Case Screw Set](#) (1)
- [MacBook and MacBook Pro Unibody Plastic Feet](#) (1)

## Passo 1 — Case inferiore



- Rimuovi le dieci viti seguenti:
  - Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
  - Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
  - Quattro viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm con spallamento
- ⓘ Quando sostituisci le viti più piccole, allineale perpendicolarmente alla lieve curvatura del case (non vanno giù verticalmente).

## Passo 2



- Usa le dita per rimuovere il case inferiore dal corpo del MacBook, in prossimità della presa d'aria.
- Rimuovi il case inferiore.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.