



Sostituzione Cover Frontale JBL Charge 3

Questa guida ti insegnerà a sostituire la cover frontale del tuo JBL Charge 3.

Scritto Da: Aidan Hays



INTRODUZIONE

Devi fare ulteriori riparazioni o solo cambiare la cover frontale rotta? Questa guida ti insegnerà ad aprire il tuo JBL Charge 3.



STRUMENTI:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Passo 1 — Cover Frontale



- Gira sottosopra il tuo speaker ed inserisci lo strumento di apertura di plastica verticalmente nella fessura sulla cover frontale.
- Inclina lentamente lo strumento di apertura verso di te per rimuovere le quattro clip che tengono il tutto fermo.
- Ripeti il procedimento per tutti e quattro gli angoli della cover frontale.

Passo 2



- Stacca la cover da entrambi i lati e rimuovila dallo speaker principale.
- ✦ L'interno della cover frontale ha dei buchi che devono combaciare con dei corrispettivi pernetti in modo tale da poter poi riassemblare il dispositivo.
- ⚠ Rimuovere la Cover Frontale non intacca la chiusura ermetica antiacqua del dispositivo. Tuttavia, rimuovendo qualsiasi altro pezzo richiederà la perdita della chiusura ermetica e delle guarnizioni contro le infiltrazioni d'acqua. Il tuo dispositivo potrebbe non essere più resistente all'acqua dopo queste modifiche.

Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.