



Apple Watch Series 3 Akku trennen - Grundständige Anleitung

Geschrieben von: Tobias Isakeit





WERKZEUGE:

- [iOpener](#) (1)
- [Curved Razor Blade](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)
- [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)

Schritt 1 — Akku trennen



- Entferne die Tri-Point Y000 Schraube, mit der die Metallabdeckplatte befestigt ist.
- Entferne die Abdeckplatte mit einer Pinzette.
 - Um die beiden Laschen der Platte auszuhängen, musst du sie erst ganz nach oben klappen.
 - Dann muss sie wieder den halben Weg zurück geklappt werden. Jetzt kannst du sie herausheben.

Schritt 2



- ⓘ Bei der GPS Version kannst du den Akku sofort abtrennen. Bei der Mobil/LTE Version muss zuerst die Force-Touch Dichtung gelöst und zur Seite gebogen werden.
- Heble den Akkustecker gerade nach oben und trenne den Akku ab.
- Biege den Stecker etwas nach oben, um sicherzustellen, dass er sich nicht versehentlich wieder verbindet.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.