



JBL Charge 4 passive Basstrahler tauschen

Austausch der seitlichen passiven Basstrahler im JBL Charge 4. (Modell: CHARGE4S)

Geschrieben von: Zachary Colwell



EINLEITUNG

Die passiven Basstrahler verbessern beträchtlich den Klang des JBL Charge 4, indem sie die tiefen Töne verstärken. Außerdem machen sie den Lautsprecher wasserdicht, da sie die beiden Seiten verschließen. Diese Anleitung zeigt dir, wie du sie austauschen kannst, entweder weil der Klang nicht mehr so gut wie früher ist, oder weil du in das Innere des Gerätes für weitere Reparaturen gelangen willst.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)

Schritt 1 — Lautsprecherabdeckung



- Drehe den Lautsprecher herum und setze das Öffnungswerkzeug in den Spalt an der Lautsprecherabdeckung ein.
- Heble von dir weg hin zur Rückseite des Lautsprechers, bis sich die Raste löst.
- Wiederhole das Ganze für die Raste an der anderen Seite.

Schritt 2



- Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben #0 von der anderen Kante der Lautsprecherabdeckung.

Schritt 3



- Ziehe die beiden Seiten der Lautsprecherabdeckung auseinander.
- Hebe die Abdeckung vom Lautsprecher ab.

Schritt 4 — Passive Basstrahler



- Hebe mit einem Öffnungswerkzeug die Lasche oben am Lautsprecher an, so dass sich der Strahler von den Rasten löst.
- Wiederhole das Ganze für die anderen Laschen um den Strahler herum, um ihn vom Rahmen abzulösen.

Schritt 5



- Drücke den Strahler vom Rahmen des Gerätes weg.
- Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite.

! Die passiven Basstrahler verhindern, dass Feuchtigkeit ins Innere des Gerätes gelangen kann. Mehrfaches Ablösen der Strahler kann die Wasserfestigkeit beeinträchtigen.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.