




Samsung Galaxy J6 Display Replacement

Seguire questa guida per sostituire il display

Scritto Da: Smilzo



 **IFIXIT** Magnetic Project Mat
Designed in California by iFixit.com
Project:



STRUMENTI:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [iSesamo Opening Tool](#) (1)

Passo 1 — Display



- Consiglio di indossare protezioni per gli occhi per evitare inconvenienti con frammenti di vetro
- È molto importante scaldare bene con un phon o altro il display nella parti periferiche Dove si trova il biadesivo così da perdere adesione e facilitare l'operazione di inserimento lama per sollevarlo
- Inserire la lama tra la scocca ed il vetro e cominciare a separare il display dalla scocca, consiglio di iniziare dalla parte superiore facendo attenzione .
- i flat di collegamento si trovano nella parte inferiore (nel caso il display non dovesse essere sostituito ma dovete Aprire il dispositivo per altri interventi).

Passo 2



- Sollevare il display

Questo documento Ã stato generato su 2019-10-16 10:26:09 AM (MST).

Passo 3



- Sgancia lo sportello in plastica nero che blocca il connettore del display.
- Sgancia il connettore del display.
- Rimuovi il vecchio display e posiziona il biadesivo per fissare il nuovo display.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.