



Samsung Galaxy A50 Vervanging van de achterste behuizing

Zie hier hoe je de achterste behuizing van je Samsung Galaxy A50 vervangt.

Geschreven door: Adriana Zwink



INTRODUCTIE

Gebruik deze handleiding om de achterste behuizing van je Samsung Galaxy A50 te vervangen.

Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om de achterste behuizing weer op de telefoon te bevestigen.



GEREEDSCHAPPEN:

- [iOpener](#) (1)
 - [Suction Handle](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
-

Stap 1 — Achterste behuizing



- Schakel allereerst je telefoon uit.
- Verwarm [een iOpener](#) en leg deze op de achterste behuizing om de lijm die het vasthoudt te verzwakken.
- ⓘ De lijm van de Samsung Galaxy A50 is erg sterk. Je kunt ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken als je geen iOpener hebt. Wees hierbij wel extra voorzichtig en zorg dat je je toestel niet oververhit —het AMOLED-scherm en de batterij zijn erg kwetsbaar voor warmteschade.

Stap 2



- Steek een openingsplectrum in de onderkant van de telefoon, dichtbij de USB-C poort.
- ⓘ Als je je plectrum niet tussen de achterste behuizing en het midframe weet te krijgen, kun je een zuignap of [sterke tape](#) gebruiken om de achterste behuizing een stukje los te trekken en zo een opening te creëren.
- Schuif je openingsplectrum richting de linker onderhoek.

Stap 3



- Steek een tweede openingspectrum in de telefoon en schuif deze van de linker onderhoek naar de linker bovenhoek om onderweg de lijm door te snijden.
- ⓘ Als je moeite hebt met het doorsnijden van de lijm zul je wat meer warmte toe moeten dienen. Volg de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je je toestel oververhit.
- Laat je openingspectrum in de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.

Stap 4



- Steek een derde openingsplectrum in de telefoon, onder de achterste behuizing in de linker bovenhoek.
- Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon.
- Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.

Stap 5



- Steek een vierde openingsplectrum onder de achterste behuizing in de rechter bovenhoek.
- Schuif het puntje van je plectrum langs de zijkant van de telefoon, richting de rechter onderhoek, om de lijm onderweg door te snijden.
- Laat je openingsplectrum in de rechter onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.

Stap 6



- Verwijder de achterste behuizing.
- ☑ Gebruik, na het installeren van de achterste behuizing, een stevige, constante druk om je telefoon gedurende enkele minuten dicht te drukken. Zo zorg je dat de lijm zich goed hecht en de telefoon goed sluit. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld een aantal boeken gebruiken.

Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng de nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de relevante gebieden met isorpopyl alcohol (>90%) hebt schoongemaakt. Bevestig de nieuwe achterste behuizing met vooraf op maat gesneden of dubbelzijdige tape.