



Procedura di apertura Huawei Watch 2

Come aprire il tuo Huawei Watch 2 per ripararlo.

Scritto Da: Dominik Schnabelrauch



INTRODUZIONE

Segui questa guida per aprire il tuo Huawei Watch 2 per ripararlo.



STRUMENTI:

- [Tweezers](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [T2 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Passo 1 — Procedura di apertura Huawei Watch 2



- Prima di iniziare, stacca dal caricatore il tuo orologio e spegnilo.
- ⓘ Sentiti libero di attaccare o staccare il cinturino per avere un miglior controllo durante le riparazioni.

Passo 2



- Svita le quattro viti Torx T2 da 4,5 mm.

Passo 3



- Usa un paio di pinzette per rimuovere le quattro coperture in plastica accanto ai supporti del cinturino.

Passo 4



- Infilare uno strumento di apertura nella fessura tra la copertura posteriore e la cassa dell'orologio sul bordo inferiore della copertura posteriore.
- Usa lo strumento di apertura per fare leva sulla copertura posteriore dello Huawei Watch 2.

⚠ Non rimuovere ancora del tutto il gruppo della copertura posteriore: è ancora collegato alla scheda madre.

Passo 5



- Apri attentamente il gruppo della copertura posteriore verso il lato opposto alle due corone dell'orologio.

Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.

La riparazione non è andata come previsto? Prova delle [soluzioni di base ai problemi](#), oppure rivolgiti alla nostra [comunità Risposte](#) per trovare aiuto.