



Samsung Galaxy A40 Display Assembly Replacement

Austausch der Display-Baugruppe des Samsung Galaxy A40

Geschrieben von: BeLeFu



EINLEITUNG

Für den Austausch des Displays benötigt man weder viel Zeit, noch besondere Werkzeuge. Los gehts!

Schritt 1 — Ablösen der Rückseite



- Entferne den SIM-Einschub.
 - Erwärme die Ränder der Rückseite, bis du das Gerät gerade so noch festhalten kannst, ohne dich zu verbrennen. Benutze z.B. einen Föhn oder einen Backofen (Ich habe ihn auf 80°C Ober-/Unterhitze eingestellt, nach ca. 3 Minuten war die richtige Temperatur erreicht). Durch die Wärme wird der Kleber zwischen Rückseite und Rahmen weich.
 - Stecke ein flaches Plastikwerkzeug (z.B. Plektrum oder Spudger) zwischen die Rückseite und den Rahmen.
 - Arbeite dich langsam am gesamten Rand entlang, bis die Rückseite abgelöst ist und du sie abheben kannst. Hebe die Rückseite nur langsam an und drücke den Fingerabdrucksensor gegen den Rahmen, damit er sich von der Rückseite löst und nicht herausreißt.
- ⚠** Vorsicht: Stecke das Werkzeug deiner Wahl in einem möglichst flachen Winkel und nicht tiefer als 3mm in das Gerät, sonst könntest du das Mainboard-Verbindungskabel verletzen.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.