



# Installation de RAM dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374

Rédigé par: Andrew Bookholt



## INTRODUCTION

Mettez à niveau la RAM de votre iMac et optimisez instantanément la vitesse.



### OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



### PIÈCES:

- [iMac Intel 27" EMC 2309 \(Late 2009\) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [iMac Intel 27" EMC 2374 \(Late 2009\) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [PC3-8500 1 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-8500 2 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-8500 4 GB RAM Chip](#) (1)

## Étape 1 — Installation de la trappe d'accès sur les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374



- Desserrez les trois vis Phillips par lesquelles la trappe d'accès est fixée en dessous de votre iMac.
- ⓘ Ces vis captives sont intégrées à la trappe d'accès.
- Retirez la trappe d'accès de votre iMac.
- 👉 Lors du remontage, fixez la trappe d'accès sans serrer, puis alignez-la sur l'ouverture du compartiment mémoire dans le boîtier extérieur de l'iMac avant de serrer les vis à fond.

## Étape 2 — Installation de RAM dans les iMac Intel 27" EMC 2309 et 2374



- À l'aide de vos doigts ou de la pointe d'un spudger, sortez la languette d'extraction en plastique noir de l'emplacement de la RAM.

### Étape 3



- Tirez sur la languette en plastique noir pour éjecter le module de RAM de son emplacement.
- ⓘ Les modules RAM sont solidement installés. Il faudra tirer dessus assez fortement pour les retirer.
- À l'aide de vos doigts, faites glisser le module de RAM hors de l'emplacement.
- ⓘ Si nécessaire, répétez l'opération pour les autres modules de RAM.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.