



# Reemplazo del Panel de Cristal Intel iMac 27 "EMC 2309 y 2374

Intel iMac 27 "EMC 2309 y 2374 Reemplazo del panel de cristal

Escrito por: Andrew Bookholt



## INTRODUCCIÓN

Retire el panel frontal de cristal para acceder a la pantalla y al resto de componentes internos de su iMac.



### HERRAMIENTAS:

- [Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\)](#) (1)



### PARTES:

- [iMac Intel 27" \(EMC 2309, 2374, 2390 or 2429\) Glass Panel](#) (1)

## Paso 1 — Panel de Cristal



- Coloque una ventosa para trabajos pesados cerca de cada una de las dos esquinas superiores del panel de vidrio.
- ⓘ Para colocar las [ventosas](#), primero coloque la ventosa con la manija móvil paralela a la cara del panel de vidrio (como se resalta en la segunda imagen).
- Mientras sujeta ligeramente la ventosa contra el vidrio, levante la manija móvil hasta que quede paralela con la otra manija (como se destaca en la tercera imagen).
- ⓘ Si sus ventosas se niegan a adherirse, intente limpiar tanto el panel de vidrio como la ventosa con un paño suave y sin pelusa.
- ⚠ (Humedezca con agua destilada, y si es necesario, una proporción igual de agua destilada y vinagre blanco para obtener mejores resultados).
- ⓘ No use las ventosas para transportar el cristal de la pantalla, ya que si una de ellas no se pega, podría soltar la pantalla y romperla. La caja iMac original es un buen lugar para almacenar el panel de vidrio. De lo contrario, una superficie horizontal acolchada, como una toalla sobre un escritorio, funcionará bien.

## Paso 2



- Levante suavemente el panel de vidrio perpendicular a la cara de la pantalla LCD lo suficiente para despejar las clavijas de montaje de acero unidas a lo largo de la parte inferior del borde superior del panel de vidrio.
- Tire del panel de vidrio desde el borde inferior del iMac y cuidadosamente déjelo a un lado.
- ⚠ No use las ventosas para transportar el panel de vidrio; si cualquiera de las dos pierde su agarre, el panel podría caerse y romperse.
- ⚠ Después de colocar el panel de vidrio de manera segura, asegúrese de liberar las ventosas, ya que la fuerza de succión con el tiempo puede romper el vidrio.
- 🔍 Durante la reinstalación, asegúrese de limpiar meticulosamente el interior del panel de vidrio y la parte frontal de la pantalla LCD, ya que cualquier polvo o huellas dactilares atrapadas en su interior será moleestamente visible cuando se encienda la máquina.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.