



2009年中 15寸 MacBook Pro 一体化机RAM 更换

Written By: Walter Galan



INTRODUCTION

升级你的 RAM 以提速你的电脑。

TOOLS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

PARTS:

- [MacBook Pro 15" Unibody Mid 2009 Memory Maxxer RAM Upgrade Kit](#) (1)
- [PC3-8500 2 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-8500 1 GB RAM Chip](#) (1)
- [PC3-8500 4 GB RAM Chip](#) (1)

Step 1 — 底壳



- 卸下以下十颗将下盖固定到上盖的螺丝：
- 七颗 3 mm 菲利普斯十字螺丝。
- 三颗 13.5 mm 菲利普斯十字螺丝。

Step 2



- 双手抬起下壳，使其靠近通风孔，以将其从固定到上壳的两个夹扣中弹出。
- 拆下下壳并将其放在一旁。

Step 3 — RAM



- 通过同时将每个卡扣推离RAM来释放芯片两侧的卡扣。
- ⓘ 这些卡扣将芯片锁定在适当的位置，打开它们会导致芯片“弹出”。
- 弹出RAM芯片后，将其从插槽中直接拉出。
- ➡ 如果安装了第二个 RAM 芯片，请重复此过程。

请按逆序重组你的设备。