



三星Galaxy Tab 10.1吋后面板更换

使用本指南可帮助您更换Samsung Galaxy Tab 10.1吋的后盖。

撰写者: Davie Sy



介绍

在本指南中，您将学习如何卸下后面板以进行更换或者取下Samsung Galaxy Tab 10.1吋中的其他组件。

工具:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)

章节:

- [Samsung Galaxy Tab 10.1 Rear Panel](#) (1)

步骤 1 — 后面板



- 将平板电脑的底部朝向您。
- 用Tri-Wing螺丝刀卸下充电端口附近的两颗4.1 mm螺丝。

步骤 2



- 从左侧的中间开始，并在后面板和前面板组件之间插入塑料撬棒。
- 仔细地沿着左上角和上边缘移动塑料打开撬棒，将后面板远离设备的其余部分。
- ⓘ 沿着您已经打开的一边放置开口，以使后面板与设备的其余部分分离。
- ⚠ 一定要小心操作，撬得太大力可能会弄碎屏幕。

步骤 3



- 使用塑料撬棒，继续沿右下边缘小心地移动，然后从后面板提起屏幕。

要重新组装您的设备，请按照相反的顺序执行这些说明。