



# Ein Rad an einem Patagonia-Rollengepäck ersetzen

In dieser Anleitung wird erklärt, wie man ein Rad an einem Patagonia®-Rollengepäck ersetzt.

Geschrieben von: Brittany McCrigler



---

## **EINLEITUNG**

Es kommt nur selten vor, aber wenn ein Rad am Patagonia®-Rollengepäck kaputt geht, sitzt man fest! Zum Glück geht der Austausch ganz schnell, und man braucht nur einen Sechskantschraubenzieher.



### **WERKZEUGE:**

- [Hex 4.0 Screwdriver](#) (1)

## Schritt 1 — Rad



- Die Tasche so hinlegen, dass das defekte Rad zu Ihnen zeigt.
- ⓘ Den Reißverschluss schließen, um ungehindert arbeiten zu können.

## Schritt 2



- Mit einem 4.0 Sechskantschraubenzieher das Bolzengewinde in der Mitte des Rads lösen. Dabei handelt es sich um die Schraube, die am nächsten am Boden ist, wenn die Tasche aufrecht steht.
- Den Bolzen gerade aus dem Loch herausziehen.

### Schritt 3



- Mit einer Hand die Tasche anheben und festhalten, mit der anderen das Rad greifen. Das Rad aus dem Gehäuse ziehen.
- ⓘ Dabei ist unter Umständen etwas Kraftaufwand erforderlich. Keine Sorge, es kann nichts kaputtgehen.
- Zum Einsetzen des Ersatzrads diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge mit dem neuen Rad durchführen.