



Sostituire una ruota su un trolley Patagonia

Ecco come sostituire la ruota di un trolley Patagonia.

Scritto Da: Brittany McCrigler



INTRODUZIONE

Non capita spesso, ma se una ruota del vostro trolley Patagonia si rovina, rischiate di rimanere bloccati nel bel mezzo della strada. Fortunatamente, montare una ruota nuova è veloce e richiede solo un cacciavite a brugola.

Per parti di ricambio o ulteriore assistenza, contattate [Servizio Clienti Patagonia](#) il Servizio Clienti Patagonia.



STRUMENTI:

- [Hex 4.0 Screwdriver](#) (1)

Passo 1 — Ruota



- Posare il trolley in posizione orizzontale, con la ruota danneggiata rivolta verso se stessi.
- ⓘ È consigliabile chiudere la zip per fare un modo che il trolley sia più stabile mentre si lavora.

Passo 2



- Utilizzando un cacciavite a brugola n. 4, togliere la vite filettata che passa nel centro della ruota. Si tratta della vite più vicina al suolo quando il trolley è in posizione verticale.
- Togliere la vite estraendola dritta dal foro.

Passo 3

- Con una mano sollevare e sorreggere il trolley, con l'altra afferrare la ruota. Togliere la ruota dal suo alloggiamento.
- ⓘ Poiché per rimuovere la ruota bisogna esercitare un po' di forza, dare pure uno strattone senza timore di fare danni.
- Per montare la nuova ruota, seguire i passaggi nell'ordine inverso.