



# MacBook Air 13インチ Mid 2013 底ケースの交換

MacBook Air 13インチ Mid 2013底ケースの交換

作成者: Andrew Optimus Goldberg



## はじめに

ダメージの入った底ケースを交換するにはこのガイドを参照してください。

### ツール:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air \(1\)](#)

### 部品:

- [MacBook Air 13" \(Mid 2013\) Lower Case \(1\)](#)
- [MacBook Air 13" Late 2010 to 2017 Lower Case Screw Set \(1\)](#)
- [MacBook Air Rubber Feet \(1\)](#)

## 手順 1 — 下部ケース



- ① 作業を始める前に、コンピュータの電源を落として下さい。ディスプレイを閉じ柔らかい表面の上に置いてください。
- 次の10本のネジを取り外します。
  - 9mm P5 星形ペンタローブネジ 2本
  - 2.6mm P5 星形ペンタローブネジ 8本
- 8本の星形ペンタローブネジを取り外すために必要な特殊ドライバーは、[こちら](#)です。

## 手順 2



- ディスプレイと下部ケースの間に指を入れ、上に引っ張って下部ケースを本体から外します。
- 下部ケースを取り外して脇に置きます。

デバイスを再組み立てする際はこれらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。

