



# Reemplazo del marco medio del Nexus 5.

Reemplaza el marco medio en tu Nexus 5.

Escrito por: Gaetan



## INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar la placa trasera que sujeta la placa madre de tu Nexus 5.



### HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



### PARTES:

- [Nexus 5 Midframe](#) (1)
- [Nexus 5 Lens Cover](#) (1)
- [Nexus 5 Rear Camera Bezel Lens Cover](#) (1)

## Paso 1 — Tapa trasera



- Usa una herramienta de apertura de plástico para liberar los clips en la parte superior de cada lado de la tapa trasera.
- i** La parte inferior está sujeta con espuma adhesiva. Podrás finalmente liberar la tapa trasera utilizando una púa de apertura.
- i** Es mejor evitar hacer palanca alrededor de la ranura de la tarjeta SIM., ya que el plástico aquí es muy delgado y puede romperse al hacer palanca.

## Paso 2 — Marco medio



- Remueve los seis tornillos Phillips #00 de 4.0 mm que sujetan el marco medio al teléfono.
- Para reemplazar la pantalla LCD y digitalizador, remueve los cuatro tornillos adicionales de 4.00 mm de la tapa de la placa hija con el mismo destornillador.

## Paso 3



- Remueve el marco medio del teléfono.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

La versión más reciente de este documento fue generada en 2019-02-25 06:32:00 AM .