



# Réparation de fissures au plafond sur cloison sèches

Savoir qu'il y a des fissures au plafond vous empêche de dormir? Ce guide va vous montrer une façon simple de les cacher.

Rédigé par: Austin Hochstetler



Ce document a été créé le 2020-12-17 03:00:54 PM (MST).

## INTRODUCTION

C'est important de savoir qu'une fissure dans votre plafond peut être le signe d'un problème au niveau de la structure de la chambre.

Vérifiez bien avant de faire votre réparation que la structure n'est pas endommagée, si c'est le cas réparez la avant de couvrir vos fissures.



### OUTILS:

- [Couteau spatule](#) (1)
- [Couteau à enduire](#) (1)
- [Rouleau peinture](#) (1)
- [Feuille abrasive](#) (1)



### PIÈCES:

- [Enduit](#) (1)
- [Bande à fissures](#) (1)
- [Peinture à la couleur de votre plafond](#) (1)

## Étape 1 — Réparation de fissures au plafond sur cloison sèches



- Utilisez un [couteau spatule](#) pour enlever la peinture ou le plâtre de l'intérieur de la fissure.
- Ne percez pas le plafond mais grattez fermement parallèlement à la fissure. Un grattage perpendiculaire à la fissure ne fera qu'endommager davantage.

## Étape 2



- Utilisez du [ruban à fissure](#) pour coller sur la fissure.
- Essayez d'utiliser de longs morceaux de [ruban à fissure](#), si possible sceller la fissure entière avec une seule pièce
- Il est également important de garder chaque morceau de [ruban à fissure](#) centré sur la fissure.

### Étape 3



- Utilisez une spatule couteau ou une spatule à mastic pour étaler l'[enduit de rebouchage](#) .
- Étalez l'enduit sur le ruban à fissure de sorte qu'il apparaisse plat.
  - N'hésitez pas à utiliser plus d'enduit à vous n'en avez besoin plutôt que moins. Vous poncerez l'excédent plus tard.
- Veillez à bien recouvrir le ruban à maille complètement.

## Étape 4



- Une fois que le mastic a complètement séché, poncez les marques du couteau à mastic.
- En faisant cela vous allez générer de la poussière ! Tout dans la pièce aura de la poussière dessus, alors utilisez des toiles de protection ou soyez prêt à nettoyer lorsque vous aurez terminé.
- Veillez également à ne pas mettre de poussière dans les yeux ou à inhaler de la poussière. Vous voudrez peut-être porter des lunettes et un masque anti-poussière. [Lunette de protection](#) [Masque anti-poussière](#)
- Ne poncez pas le ruban à fissure.
  - Votre but est que l'enduit recouvre bien complètement le ruban à fissure et ses contours.

## Étape 5



- Préparez votre plafond pour le peindre.
- Utiliser une [sous couche](#) et une [peinture](#) qui corresponde à la teinte de votre plafond.
- La sous couche peut être de n'importe quelle couleur tant qu'elle est plus clair que votre plafond.

Il est important de noter qu'une fissure dans les cloisons sèches peut indiquer un problème plus critique avec la charpente de vos murs ou de votre plafond. Veuillez ne pas supposer que cette réparation empêchera de nouvelles fissures.