



iPhone 4 Pentalobe-Schrauben ersetzen

Befreie dein iPhone 4 von den Pentalobe-Schrauben

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG

Apple hat die beiden Kreuzschlitzschrauben neben dem Dock Connector durch zwei Pentalobe-Schrauben ersetzt.

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Pentalobe-Schrauben wieder durch gute alte Kreuzschlitzschrauben ersetzt.



TEILE:

- [iPhone 4 Liberation Kit](#) (1)
 - [iPhone 4 4S Bottom Screws](#) (1)
-

Schritt 1 — Pentalobe-Schrauben ersetzen



- ① Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast.
- iFixits [iPhone 4/4S Liberation Kit](#) beinhaltet:
 - Ein P5 Pentalobe-Schraubendreher
 - Ein #000 Kreuzschlitz-Schraubendreher
 - Zwei 3,6 mm "Liberation" Kreuzschlitzschrauben
- Bist du bereit, die Fesseln der Hardware-Unterdrückung zu sprengen und dein iPhone zu befreien? Dann los!

Schritt 2



- Löse mit dem Pentalobe-Schraubendreher die beiden 3,6 mm Pentalobe-Schrauben neben dem Dock Connector.

⚠ Der P2 Pentalobe-Schraubendreher sollte nicht zu oft verwendet werden, da er die Schrauben sehr leicht durchdreht.

Schritt 3



- Nehme vorsichtig die beiden 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben von der iPhone Liberation Karte.
- ⓘ Die Kreuzschlitz- und die Pentalobe-Schrauben sind sehr klein. Wie klein? Schau selbst (hervorgehoben im zweiten Bild).

Schritt 4



- Drehe die beiden 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem enthaltenen #000 Kreuzschlitzschraubendreher in die vorgegebenen Fassungen.
- ★ Glückwunsch! Dein iPhone ist von den nervigen Pentalobe-Schrauben befreit.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.