



# Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 4

Remplacement des vis Pentalobe 5 points.

Rédigé par: Walter Galan



---

## INTRODUCTION

Apple a substitué les deux vis cruciformes en bas près du connecteur de dock par des vis Pentalobe 5 points.

Ce guide vous montre comment remplacer les vis Pentalobe par des vis cruciformes standards.



### PIÈCES:

- [iPhone 4 Liberation Kit](#) (1)
  - [iPhone 4 4S Bottom Screws](#) (1)
-

## Étape 1 — Vis Pentalobe



- i Avant de continuer, assurez-vous d'avoir les outils adaptés.
- Le [Liberation Kit pour iPhone 4/4S](#) contient:
  - Un tournevis Pentalobe 5 points
  - Un tournevis cruciforme #000
  - Deux vis "de libération" cruciformes de 3,6 mm
- Etes-vous prêt à briser les chaînes de l'oppression du matériel et à libérer votre iPhone? C'est parti!

## Étape 2



- A l'aide du tournevis Pentalobe, retirez les deux vis Pentalobe de 3,6 mm près du connecteur de dock.

⚠ Evitez d'utiliser le tournevis Pentalobe 5 points trop souvent car il risque d'endommager les vis.

## Étape 3



- Décollez et retirez les deux vis cruciformes de 3,6 mm de la carte fournie avec l'iPhone Liberation Kit.
- ⓘ Les vis Pentalobe et cruciformes sont très petites. A quel point? Regardez vous-même (voir la deuxième image).

## Étape 4



- Insérez les deux vis cruciformes de 3,6 mm dans les trous de vis en utilisant le tournevis cruciforme #000 fourni dans le kit.
- ★ Hourra! Dès à présent votre iPhone est libéré de ces fichues vis Pentalobe .

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.

Ce document a été généré pour la dernière fois le 2019-07-15 09:10:38 PM.