



Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 4 Verizon

Remplacez la vitre arrière de votre iPhone 4 Verizon.

Rédigé par: Andrew Bookholt



INTRODUCTION

Retirez la vitre arrière pour accéder aux composants à l'intérieur de votre iPhone 4.

[video: http://www.youtube.com/watch?v=_z1AgyEaefQ]



OUTILS:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)



PIÈCES:

- [iPhone 4 Revelation Kit \(CDMA/Verizon\)](#) (1)

Étape 1 — Vitre arrière



- ⓘ Eteignez votre iPhone avant toute réparation.
- Sur le boîtier arrière de votre iPhone, vous trouverez deux vis cruciformes #000 **ou** des vis "Pentalobe" 5 points Apple. Vérifiez de quelles vis il s'agit et prévoyez un tournevis adapté pour les enlever.
- Retirez les deux vis de 3,6 mm Pentalobe ou cruciformes #000 près du connecteur de dock.
- ⚠ Evitez d'utiliser le tournevis 5 points plus d'une fois, car il risque d'endommager les vis.

Étape 2



- Poussez la vitre arrière vers le haut de l'iPhone.

i La vitre bougera d'environ 2 mm.

Étape 3



- Attrapez la vitre arrière entre vos doigts et dégagez-la de l'iPhone. Vous pouvez également utiliser une petite ventouse.

! Veillez à ne pas endommager les clips en plastique attachés à la vitre arrière.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.