



Замена задней панели iPhone 4S

Заменяем заднюю панель iPhone 4S

Написал: Walter Galan



ВВЕДЕНИЕ

Снимите заднюю панель, чтобы получить доступ к внутренним компонентам вашего iPhone.

Инструменты:

- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)

ЗАПЧАСТИ:

- iPhone 4S Blank Rear Glass Panel (1)
Fix Kit / Black
This kit contains the part and all tools needed.
- iPhone 4S Used OEM Rear Glass Panel (1)
- iPhone 4S Transparent Rear Panel (1)

Шаг 1 — Задняя панель



- i** Перед разбором убедитесь что iPhone выключен и не подсоединён к зарядному устройству.
- Открутите оба 3.6 мм Pentalob-винта рядом с разъёмом.
- !** The Pentalobe P2 Screwdriver should only be used once, as it has the potential to strip the screws.

Шаг 2



- Сдвиньте заднюю панель в сторону верхней грани.

- i** Панель сместится примерно на 2 мм.

Шаг 3

- Потяните заднюю панель. Старайтесь не повредить пластиковые защёлки.
- Удалите заднюю панель.

Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.