



Remplacement de la batterie des MacBook Pro 15" Unibody fin 2008 et début 2009

Si votre batterie ne tient plus la charge, consultez ce tutorial pour la remplacer par une neuve.

Rédigé par: Walter Galan



INTRODUCTION

Remplacer la batterie d'un MacBook Unibody est une tâche aisée.



PIÈCES:

- [MacBook Pro 15" Unibody \(Late 2008/Early 2009\) Battery](#) (1)
-

Étape 1 — Trappe d'accès



- Boîtier fermé, placez l'Unibody à l'envers sur une surface plane.
- Appuyez sur le côté rainuré du loquet de déverrouillage de la trappe d'accès de manière à saisir l'extrémité libre du loquet. Soulevez le loquet de déverrouillage à la verticale.

Étape 2



- La trappe d'accès est à présent suffisamment relevée pour la basculer et la retirer de l'Unibody.

Étape 3 — Batterie



- ⓘ Assurez-vous que la languette de la trappe d'accès est bien à la verticale avant de commencer.
- Tirez sur la languette et retirez la batterie de votre MacBook.
- Si la languette n'est pas bien positionnée, elle empêchera la batterie de sortir.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.