



# Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2390 da 27"

Scritto Da: Brett Hartt



**STRUMENTI:**

- [Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\) \(1\)](#)

**COMPONENTI:**

- [iMac Intel 27" \(EMC 2309, 2374, 2390 or 2429\) Glass Panel \(1\)](#)

**Passo 1 — Installazione del pannello di vetro nell'iMac Intel EMC 2309 ed EMC 2374 da 27"**

- Far aderire una ventosa accanto a ciascuno dei due angoli superiori del pannello di vetro.
- ⓘ Per far aderire le ventose, per prima cosa posizionarle con la maniglia semovente parallela alla superficie del pannello di vetro (come evidenziato nella prima e nella seconda immagine).
- Tenendo delicatamente la ventosa contro il vetro, sollevare la maniglia semovente finché non è parallela all'altra maniglia (come evidenziato nella terza immagine).
- ⓘ Se la ventosa non aderisce, provare a ripulire il pannello di vetro e la ventosa con un solvente delicato.
- ⚠ Do not use the suction cups to carry the display glass because if one of them fails to stick, you could drop the screen and break it.
- ⓘ The original iMac box makes a good place to store the glass panel. Otherwise, a padded horizontal surface, like a towel on a desk will do nicely.

## Passo 2



- Solleva il pannello di vetro in perpendicolare rispetto alla superficie dello schermo LCD, affinché sia possibile sgombrare i piedini di montaggio in acciaio inseriti lungo il lato sottostante al bordo superiore del pannello di vetro.
  - Estrai il pannello di vetro dal bordo inferiore dell'iMac e riponilo da parte con attenzione.
- ⚠ Non utilizzare le ventose per trasportare il pannello di vetro; se una sola perde la presa, il pannello può cadere e rompersi.
- ⚠ Dopo aver posizionato il pannello di vetro in una posizione sicura, assicurati di rilasciare le ventose, perché con il tempo la forza che esercitano può rompere il vetro.
- 🔧 Durante la reinstallazione, pulisci con attenzione la parte interna del pannello di vetro e la superficie dello schermo LCD, poiché la polvere e le impronte digitali saranno sgradevolmente visibili durante l'uso della macchina.

Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.