



三星盖乐世 A3 显示屏更换

本指南教导你如何更换三星盖乐世 A3 显示屏。

撰写者: Tobias Isakeit



介绍

使用本指南更换三星盖乐世 A3 显示屏。

工具:

- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

章节:

- [Galaxy A3 \(2015\) Screen](#) (1)
- [Tesa 61395 Tape](#) (1)

步骤 1 — 显示屏



- 关掉手机。
 - ⓘ 如果屏幕破裂，可以用胶带覆盖前面板，以保护自己免受玻璃碎片的影响，并获得更好的抓握力。
 - 使用iOpener软化显示屏边缘的胶水。首先集中在侧面，然后集中在底部。
 - 使用iSlack或吸盘手柄，您可以稍微抬起显示屏，以便通过开口撬入间隙。
- ⚠ 在开始时，只需插入三角撬片的尖端并沿侧面滑动即可松开胶水。暂时保留顶部和底部。

步骤 2



- 当胶水在侧面松动时，你可以稍微抬起显示器，以便把三角撬片放在显示屏下方。
- 选择第二个开口，并沿着底部边缘工作。
- ⚠ 底部的两个触摸按钮的位置要小心（请参阅下一步的方向）。慢慢来，耐心等待。
- 重复最后一步，在另一侧重复这一步。

步骤 3



- 再次使用 iOpener 加热底部和顶部来进一步软化胶水。
- 现在，你可以将底部的三角撬片移动到靠近home 键的位置，最后将显示屏朝顶部打开。
 - ⚠ 不要一直打开显示器。它仍然连接到主板。此外，显示屏后面的金箔可能会脱落并保持粘在中框上。你可以稍后重新粘上它。
 - ⚠ 如果显示器仍在工作，请注意不要将前面板从显示屏上撕下来。你还希望单独留下顶部，以免切割任何柔性电缆。

步骤 4



- 在右上角，你可以找到显示器的连接器。使用撬棒断开连接。
- 现在你可以移除显示屏。

请按逆序重新组装你的设备。如有必要重新抹胶。